

Heizungsgold Putzfixx 2035

Reiniger, Kesselsteinlöser und Dispergator für Heizungssysteme

- Eigenschaften:**
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Beschaffenheit:</i> | gelbliche Flüssigkeit |
| <i>Chem. Bezeichnung:</i> | Polycarbonsäuren, Wasserstoffperoxid |
| <i>pH-Wert, (1 %ige Lsg.):</i> | 8 |
| <i>Stockpunkt:</i> | 0 °C |
| <i>Löslichkeit (20 °C):</i> | in Wasser in jedem Verhältnis |
- Wirkungsweise:** Heizungsgold Putzfixx 2035 verhindert die Ablagerung von anorganischen und organischen Feststoffen sowie Schlamm im Kessel und im Rohrleitungssystem von Heizungsanlagen. Durch Heizungsgold Putzfixx 2035 kann auch bereits abgesetzter Schlamm dispergiert und Kalk- und Silikatausfällungen gelöst werden. Ebenso können durch den Einsatz von Heizungsgold Putzfixx 2035 stark verschmutzte Systeme im laufenden Betrieb gereinigt werden.
- Anwendung:** Heizungsgold Putzfixx 2035 wird im Rahmen von Reinigungsmaßnahmen vorübergehend dem Heizungswasser beigegeben. Nach Abschluß der Reinigung ist das System mit klarem Wasser zu spülen. Putzfixx 2035 wurde darüber hinaus speziell für die schonende Reinigung von verzinkten und aluminiumhaltigen Werkstoffen entwickelt.
- Dosierung:** Wir empfehlen eine längerfristige Reinigung zwischen 20 - 30 Tagen. Hierbei ist eine Dosiermenge von 1 Liter Heizungsgold Putzfixx 2035 je 100 Liter Systemvolumen einzuhalten. Die Einwirkzeit sollte 30 Tage nicht überschreiten. Die Wirkung des Produktes ist bei dem Verfahren nur gegeben, wenn die Heizungsanlage während der Einwirkzeit in Betrieb ist oder durch eine externe Pumpe eine Zirkulation hergestellt wird.
- Verpackung:** Unser Lieferprogramm beinhaltet folgende Einheiten:
3 kg für 300 Liter Heizungswasser
5 kg für 500 Liter Heizungswasser
10 kg für 1.000 Liter Heizungswasser Sondergrößen auf Anfrage.
Lieferung in HDPE-Kanister mit Originalitätsverschluss.
- Lagerung:** Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.
- Hinweis:** Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungsmöglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben werden hiermit jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.
- Stand:** 01/2014