

Heizungsgold Putzfixx 2035

Reiniger, Kesselsteinlöser und Dispergator für Heizungssysteme



Eigenschaften:

Beschaffenheit:	gelbliche Flüssigkeit
Chem. Bezeichnung:	Polycarbonsäuren, Wasserstoffperoxid
pH-Wert, (1 %ige Lsg.):	8
Stockpunkt:	0 °C
Löslichkeit (20 °C):	in Wasser in jedem Verhältnis

Wirkungsweise:

Heizungsgold Putzfixx 2035 verhindert die Ablagerung von anorganischen und organischen Feststoffen sowie Schlamm im Kessel und im Rohrleitungssystem von Heizungsanlagen. Durch Heizungsgold Putzfixx 2035 kann auch bereits abgesetzter Schlamm dispergiert und Kalk- und Silikatausfällungen gelöst werden. Ebenso können durch den Einsatz von Heizungsgold Putzfixx 2035 stark verschmutzte Systeme im laufenden Betrieb gereinigt werden.

Anwendung:

Heizungsgold Putzfixx 2035 wird im Rahmen von Reinigungsmaßnahmen vorübergehend dem Heizungswasser beigegeben. Nach Abschluß der Reinigung ist das System mit klarem Wasser zu spülen. Putzfixx 2035 wurde darüber hinaus speziell für die schonende Reinigung von verzinkten und aluminiumhaltigen Werkstoffen entwickelt.

Dosierung:

Wir empfehlen eine längerfristige Reinigung zwischen 20 - 30 Tagen. Hierbei ist eine Dosiermenge von 1 Liter Heizungsgold Putzfixx 2035 je 100 Liter Systemvolumen einzuhalten. Die Einwirkzeit sollte 30 Tage nicht überschreiten. Die Wirkung des Produktes ist bei dem Verfahren nur gegeben, wenn die Heizungsanlage während der Einwirkzeit in Betrieb ist oder durch einen externe Pumpe eine Zirkulation hergestellt wird.

Verpackung:

Unser Lieferprogramm beinhaltet folgende Einheiten: 3 kg für 300 Liter Heizungswasser, 5 kg für 500 Liter Heizungswasser, 10 kg für 1.000 Liter Heizungswasser Sondergrößen auf Anfrage. Lieferung in HDPE-Kanister mit Originalitätsverschluss.

Lagerung:

Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.

Hinweis:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Stand: 05/2015

Hauptsitz

Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Telefon: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 38 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen

6th Floor | Millerntorplatz 1 | 20359 Hamburg

8th Floor | Europaplatz2 | 10557 Berlin

Altmarkt 10D | 01067 Dresden

Eichenweg 3 | 73479 Ellwangen



Wir sind Mitglied
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.



Füllwasser für Wärmenetze
Wir sind Mitglied in der Fördergesellschaft für
nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung e.V.

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de

OxxiDefend | pH-Fixx | Anti Velamina 1 | Neutralisator | Keimozid 500

Kühlsole SK | Antioxx10 | Kühlsole N | Energywasser 2035 | VE-Wasser 2035