

# Heizungsgold pH-Fixx

Mischung auf der Basis von Natronlauge (50%ig),  
zur Anhebung des pH - Wertes

- Eigenschaften:**
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <i>Beschaffenheit:</i>         | klare Lösung         |
| <i>Chem. Bezeichnung:</i>      | Alkalilösung         |
| <i>Na<sub>2</sub>O</i>         | ca. 34,8 %           |
| <i>pH-Wert, (1 %ige Lsg.):</i> | ca. 14               |
| <i>Löslichkeit (20 °C):</i>    | unbegrenzt in Wasser |
| <i>Dichte (20 °C):</i>         | ca. 1,48             |
- Wirkungsweise:** Heizungsgold pH-Fixx ist ein Hilfsmittel zur Anhebung der Alkalität im Wasser mit dem Ziel den pH-Wert anzuheben. Beim Einsatz in Schwimmbädern sollte zur voll wirksamen Desinfektion von Schwimmbadwasser ein pH-Wert von pH 7 - 7,2 eingehalten werden.
- Anwendung:** Zur Verwendung in Heizkreisläufen und in geschlossenen Kühlsystemen zur Anhebung des pH-Wertes. Zur Desinfektion im Schwimmbadwasser einsetzbar.
- Dosierung:** Um den pH-Wert um 0,1 anzuheben, sind ca. 0,1 l Heizungsgold pH-Fixx für 10 m<sup>3</sup> Wasser erforderlich. Hartes Wasser erfordert mehr bzw. häufigere Zugaben. Heizungsgold pH-Fixx portionsweise in die Nähe des Zulaufes oder an mehreren Stellen, nicht vor dem Filter oder Chlorilong-Dosiergeräten, zugeben. Bei kleinen Beckenvolumina im Schwimmbadwasser vor Anwendung verdünnen.
- Analytik:** Die pH-Wert-Anhebung ist mit dem Kontrollgerät zu überprüfen.
- Verpackung:** Kunststoffkanister à 30 kg  
Paletten à 480 kg
- Lagerung:** In geschlossenen Behältern nahezu unbegrenzt.
- Hinweis:** Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungsmöglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die Angaben werden hiermit jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden.
- Stand:** 01/2014